



Brand

Voorelf 75  
4824 GM Breda  
T: 076 5416900  
F: 076 5416910

[www.deventer-profielen.nl](http://www.deventer-profielen.nl)  
[info@deventer-profielen.nl](mailto:info@deventer-profielen.nl)

## TOELICHTING BRANDWERENDHEID

Naar aanleiding van de vraag, hoeveel minuten brandwerendheid de DEVENTER dichtingsprofielen hebben, is dit voor DEVENTER onmogelijk te beantwoorden.

Hiertoe dient een compleet element getest te worden.

DEVENTER kan wel garanderen dat zij optimale brandwerende grondstoffen voor deze specifieke profielen toepast. Materiaal - specificatiebladen van onze grondstoffenleverancier zijn beschikbaar.

Uit praktijkervaring is het DEVENTER bekend dat het zeer wel mogelijk is brandwerendheid van respectievelijk 30, 60 en 90 minuten te realiseren. Dit veronderstelt een compleet pakket maatregelen zoals toegepaste materialen, kozijnafmetingen, sponninggrootte, deurtype, de aansluiting kozijn – muur, DEVENTER dichtingsprofiel en valdorpel.

Naast de brandwerendheid is ook van groot belang de rookwerendheid. De DEVENTER profielen met decodering S, SV, DS voldoen aan DIN 18095 respectievelijk EN 1634-3.